



The Silanex logo, featuring the brand name in a serif font with a stylized graphic of three diagonal lines above the 'x'.

Florosil® TS Colour

Liutinaineeton 2-osainen maalausjärjestelmä betonilattioille ja tasoitusmassoille.

Florosil® TS Colouria käytetään tiloissa, joihin kohdistuu kovaa rasitusta, esimerkiksi varastot, tuotantotilat, autotallit, työpajat jne.

Florosil® TS Colourissa ei ole bisfenoli-A:ta, joten se täyttää Ruotsin Työympäristöviraston voimassa olevat vaatimukset.

Florosil® TS Colour on tiheystestattu heliumkaasulla ja ammoniakilla.

Florosil® TS Colour on liutinaineeton piisekoite.

Florosil® TS Colour -värjeä ovat RAL 7001 Harmaa ja RAL 7035 Valkoinen.

Ominaisuudet

- Auttaa "terveen kodin" rakentamisessa
- Voi käyttää suoraan kostealle betonille
- Suojaa rakennuksen ja maaperän kosteudelta
- Liutinaineeton
- Ei lainkaan päästöjä
- Kestää alkalista kosteutta
- Estää mahdolliset vesivahingot
- Ei lisää rakennuskorkeutta
- Vahvistaa betonia
- Ei kalliita suunnittelukustannuksia
- Tiheys- ja kulutustestattu

To protect and preserve...

Alusta

Käsiteltävän lattian on oltava täysin puhdas eikä siinä saa olla esimerkiksi pölyä, irtonaista betonia, öljyä, maalia, liimaa, pölynsitojaa tai muita epäpuhtauksia. Likaantunut lattia on timanttihioitava. Lattian alusrakenteen lämpötila ei saa olla alle 15°C.

Florosil® TS Colouria voi käyttää lattiaan RF:llä enintään 98 %:iin asti, kun RBK-mittaus on suoritettu oikein. **Florosil® TS Colour** levitetään suoraan betonille/tasoitusmassalle (lattiatasoitteelle). Ei hienotasoitteelle.

Sekoittaminen ja levittäminen

Ainesosat 1 ja 2 sekoitetaan aina matalakierroksisella porakoneella. **Sekoitussuhteita ei saa muuttaa.**

Ensimmäinen kerros tehdään **Florosil® TS Transparentilla**. Tämän jälkeen **Florosil® TS Colouria** levitetään 1–2 kerrosta.

Uuden kerroksen voi levittää, kun aikaisempi kerros on hieman tahmea. Käytä levittämiseen "piikkareita".

Valmis seos säilyy käyttökelpoisena hyvin suljetussa pakkauksessa 24 tuntia.

Hygienia

Käytä tarkoitukseen sopivia suojarusteita sekä kumihanskoja ja suojalaseja. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote.

Käytetyt työkalut on hävitettävä käytön jälkeen.

Kulutus

1 kg valmiiksi sekoitettua **Florosil® TS Colouria** riittää noin 3–5 m²:n alueelle alustan huokoisuudesta riippuen.

Pakkaus

Polyeteenipakkaus. Pakkauskoot ovat 16 kg, 3,2 kg ja 1,6 kg.

Varastointi

Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä 12 kuukautta.

Edellä mainitut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eikä toimittaja ole vastuussa seurauksista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä tai varomattomasta käytöstä. Epävarmoissa tilanteissa on aina otettava yhteyttä toimittajaan.

Jos et ole varma, miten tuotetta tulee käyttää, ota yhteyttä Oy SanCon Finland Ab:hen.

Jaamme mielellämme tietomme ja kokemuksemme kanssasi.

Sinun pulmasi – meidän tehtävämme.

Jälleenmyyjä: Oy SanCon Finland Ab, Stationsvägen 12, 64200 NÄRPIÖ

Puh.: Mikael Kauppila 040 487 0083

Sähköposti: mikael.kauppila@sancon.fi Web: www.sancon.fi

Valmistaja: Silanex Ab, Ruotsi